

# Spectralink 7202 und 7212

Langlebige, robuste und funktionsreiche Handgeräte



## VORTEILE

- Anpassung des Handgeräts durch Drittanwendungen
- Hervorragende Sprachqualität ohne Hintergrundgeräusche, Echo, Verzögerungen oder Unterbrechungen
- Beständigkeit gegen Stürze und Erschütterungen für längere Haltbarkeit
- Mehr Effizienz für mobile Mitarbeiter dank längerer Akkulebensdauer und Schnellladung

Die drahtlosen DECT-Handgeräte von Spectralink 7202 und 7212 sind für langfristige Zuverlässigkeit und erhöhte Mobilität in spezialisierten Arbeitsumgebungen konzipiert. Die Funktionen der robusten und funktionsreichen Handgeräte machen sie zu einem wertvollen Arbeitsinstrument für Personal in Branchen wie Einzelhandel und Gesundheitswesen. Darüber hinaus ermöglicht die flexible Menüstruktur die Anpassung der Handgeräte an bestimmte vertikale Märkte.

Mit diesen Handgeräten können sich Mitarbeiter in allen Büroräumen frei bewegen und sind dabei auf dem gesamten Betriebsgelände erreichbar.

Für mobile Mitarbeiter ist die Akkulebensdauer von größter Bedeutung. Die Ladefunktion mit Temperatenausgleich ermöglicht ein schnelles Laden ohne Beschädigung der Akkus und stellt sicher, dass die Mitarbeiter überall produktiv sind.

### Spectralink 7202-Handgerät

Das Spectralink 7202 ist ein robustes, durchdachtes, funktionsreiches und preislich konkurrenzfähiges Handgerät, das den Forderungen nach mehr Mobilität gerecht wird und durch seine lange Haltbarkeit selbst in rauen Umgebungen überzeugt.

### Spectralink 7212-Handgerät

Das Spectralink 7212 erweitert die Fähigkeiten des Spectralink 7202. Mit Freisprecheinrichtung und Vibrationsmodus sowie der Möglichkeit, ein Kabel-Headset anzuschließen, bietet es den Benutzern freihändige Mobilität. Hinzu kommt, dass die 7212er-Modelle der Schutzart IP54 entsprechen und somit besser vor Staub und Spritzwasser geschützt sind – für noch mehr Beständigkeit bei Betrieb und Handhabung.

## FUNKTIONEN

### SPECTRALINK 7202, 7212

- Farbdisplay
- Datum und Uhrzeit\*
- Automatische Tastensperre
- 12 verschiedene Klingeltöne und einstellbare Ruftonlautstärke
- Spezielle Klingeltöne für laute Umgebungen
- Automatische Anmeldung – Sprachübertragung zwischen zwei verschiedenen Installationen
- Automatische Anrufbeantwortung (B-Antwort)
- Alarmtaste – bereit für die Alarmanwendung\*\*
- Kurzwahl-Alarmtaste
- CLIP
- Telefonbuch mit bis zu 50 Einträgen
- Anruflisten mit eingehenden/verpassten/angenommenen Anrufen (bis zu 40 Anrufe)

- Textnachrichten
- LED-Anzeige eingehender und unbeantworteter Anrufe
- Full-Slot-DECT-Funkübertragung
- Software Update Over The Air (SUOTA)
- 14 Menüsprachen (EN, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)

### SPECTRALINK 7212 – ZUSATZFUNKTIONEN

- Kopfhöreranschluss
- Lautsprecher bei automatischer Anrufbeantwortung
- Lautsprecher/Freisprecheinrichtung
- Vibrationsalarm

\* Systemabhängige Funktion.  
Für weitere Details siehe Referenzhandbuch  
(Feature Reference Guide) unter [www.support.spectralink.com](http://www.support.spectralink.com).  
\*\* Anwendungsabhängige Funktion.

## TECHNISCHE DATEN

### ZULASSUNGEN

- Council Directives 2014/53/EU (Radio Emissions Directive), 2011/65/EU (RoHS II), 2014/35/EU (Low Voltage Directive)
- EN 300 328 v2.1.1 (2016-11)
- EN 301 489-1 v2.1.1 (2017-02)
- EN 301 489-6 v2.1.1 (2016-11)
- EN 301 406 v2.2.2 (2016-09)
- EN 60950-1: 2006 +A 11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
- EN50360:2001 + AC:2006 + A1 :2012
- EN50566: 2013 + AC:2014
- EN 50332-2: 2013
- EN 60529: 1991 +A1:2000 + AC:1993 + A2:2013

*Hinweis: Informationen zu Zulassungen und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finden Sie auf unserer Website.*

### GESPRÄCHS-/STANDBY-DAUER

- Gesprächsdauer: bis zu 23 Stunden (27 Stunden im Economy-Modus)
- Standby-Dauer: bis zu 118 Stunden

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Größe: 149 x 50 x 28 mm
- Gewicht: 123 g inkl. Akku

### AKKU

- Akku: Lithiumionen-Akku
- Leicht entnehmbarer Akku mit Möglichkeit zur Verwendung in Umgebungen mit Schichtbetrieb.
- Akkulebensdauer unter geeigneten Lade- und Entladebedingungen: zwei Jahre oder 500 Ladezyklen

### TEMPERATUR

- Betriebstemperatur: 0–40 °C
- Ladetemperatur: 0–25 °C

### IP-SCHUTZART

- 7212: IP 54

### PRÜFUNGEN

- Sturzprüfung: IEC 60068-2-32

## Über Spectralink

Spectralink liefert sichere, kostengünstige mobile Kommunikationslösungen, mit denen Unternehmen ihre Geschäftsabläufe optimieren, ihren Umsatz steigern und zu jeder Zeit einen hervorragenden Kundenservice bieten können. Seit 1990 hat Spectralink weltweit Millionen Geräte im Einzelhandel, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und der Industrie bereitgestellt, sodass die Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen von der branchenweit effizientesten Kommunikation profitieren können.

Weitere Informationen erhalten Sie auf [spectralink.com](http://spectralink.com) oder wenden Sie sich telefonisch an +1 303 441 7500.

spectralink 

[spectralink.com](http://spectralink.com)  
[info@spectralink.com](mailto:info@spectralink.com)  
+1 800 775 5330 Nordamerika  
+45 7560 2850 EMEA

©2016 Spectralink Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
(12/16)