

Spectralink 7202 et 7212

Combinés durables, robustes et fonctionnels



AVANTAGES

- Personnalisation du combiné grâce à des applications tiers
- Qualité vocale exceptionnelle sans bruit de fond, écho, délai ou interruption
- Résistance aux gouttes et aux chocs qui augmente la durabilité du combiné
- Permet aux employés mobiles de travailler de manière plus efficace grâce à une autonomie de batterie plus grande et une recharge rapide

Les combinés sans fil Spectralink DECT 7202 et 7212 sont conçus pour offrir une fiabilité durable et augmenter la mobilité dans des environnements de travail spécialisés. Les fonctionnalités de ces combinés robustes en font des outils de travail très appréciés du personnel dans les secteurs tels que la vente et la santé. En outre, la structure flexible du menu permet de personnaliser les combinés pour les adapter aux divers marchés.

Avec ces combinés, les employés peuvent se déplacer librement dans les locaux de leur lieu de travail, tout en étant joignables lors de leurs déplacements sur le campus.

Pour les employés mobiles, la durée de vie de la batterie est de la plus haute importance. Comme ces combinés utilisent un chargement à température compensée, ils permettent un rechargement rapide sans endommager les batteries et permettant aux employés de rester productifs tout en étant mobiles.

Combinés Spectralink 7202

Le combiné 7202 de Spectralink est un combiné résistant, à la conception ingénieuse et au prix compétitif, qui dispose de nombreuses fonctions et dont l'objectif premier est de satisfaire aux besoins de mobilité ; il est conçu pour assurer une fiabilité à long terme dans des environnements difficiles.

Combinés Spectralink 7212

Le combiné Spectralink 7212 développe les capacités du Spectralink 7202. Avec un haut-parleur et un mode vibreur, ainsi que la possibilité de connecter un casque à fil, il permet aux utilisateurs de profiter d'une mobilité les mains libres. Enfin, les modèles de combinés 7212 sont homologués IP54 ; ils bénéficient d'une protection améliorée contre la poussière et les éclaboussures, leur garantissant une plus grande robustesse de fonctionnement et d'utilisation.

FONCTIONS

SPECTRALINK 7202 ET 7212

- Écran couleur
- Date et heure à l'écran*
- Verrouillage automatique des touches
- 12 sonneries différentes et volume de sonnerie ajustable
- Sonneries spéciales pour environnements bruyants
- Connexion automatique - itinérance entre deux installations différentes
- Réponse automatique (réponse B)
- Touche alarme - prête pour l'application d'alarme**
- Appel rapide via touche d'alarme
- CLIP
- Répertoire téléphonique avec 50 entrées
- Journal d'appels entrants/ratés/reçus (jusqu'à 40 appels)
- Message texte

- Indication DEL des appels entrants et non répondus
- Radio DECT full-slot
- Mise à jour logicielle sans fil (SUOTA)
- 14 langues de menu (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES SPECTRALINK 7212

- Prise jack pour casque
- Haut-parleur sur réponse automatique
- Haut-parleur/mains libres
- Alerte vibreur

* Fonction dépendant du système.
Consultez le guide de références des fonctions sur
les pages d'assistance sur www.support.spectralink.com
pour plus d'informations.

** Application dépendant du système.

CARACTÉRISTIQUES

APPROBATIONS

- Council Directives 2014/53/EU (Radio Emissions Directive), 2011/65/EU (RoHS II), 2014/35/EU (Low Voltage Directive)
- EN 300 328 v2.1.1 (2016-11)
 - EN 301 489-1 v2.1.1 (2017-02)
 - EN 301 489-6 v2.1.1 (2016-11)
 - EN 301 406 v2.2.2 (2016-09)
 - EN 60950-1: 2006 +A 11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN50360:2001 + AC:2006 + A1 :2012
 - EN50566: 2013 + AC:2014
 - EN 50332-2: 2013
 - EN 60529: 1991 +A1:2000 + AC:1993 + A2:2013

Remarque : Pour les dernières approbations et conformités réglementaires, veuillez consulter notre site Internet.

TEMPS DE COMMUNICATION/VEILLE

- Temps de communication : jusqu'à 23 heures (27 en mode économique)
- Temps en veille : jusqu'à 118 heures

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions : 149 x 50 x 28 mm
- Poids : 123 g, batterie comprise

BATTERIE

- Batterie : batterie Li-ion
- Batterie facile à retirer avec option pour une utilisation dans des environnements organisés en équipes.
- Durée de vie de la batterie dans des conditions de charge et de décharge correctes : deux ans ou 500 cycles de chargement

TEMPÉRATURE

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de chargement : 0 - 25 °C

CLASSE IP

- 7212 : IP 54

TESTS

- Test de chute : IEC 60068-2-32

À propos de Spectralink

La société Spectralink offre des solutions de communication mobile sécurisées et de qualité pour un coût réduit, qui permettent aux entreprises de rationaliser les opérations, d'augmenter leur chiffre d'affaires et de fournir une expérience client positive, et ce à chaque fois. Depuis 1990, Spectralink a déployé des millions d'appareils à travers le globe dans les secteurs de la vente, de la santé, ainsi que dans les milieux hôteliers et industriels, fournissant aux travailleurs les systèmes de communication en intérieur les plus efficaces de l'industrie.

Pour plus d'informations, consultez le site spectralink.com ou contactez-nous par téléphone au 303 441 7500.



spectralink.com
info@spectralink.com
+1 800-775-5330 Amérique du Nord
+45 7560 2850 Europe, Moyen-Orient et Afrique